

Wideokonferencje dla małych pokojów spotkań

Lifesize® Icon 400™

Jeszcze więcej możliwości

Systemy wideokonferencyjne od samego początku były przeznaczone przede wszystkim do dużych spotkań. Jednak często to właśnie małe zespoły są najbardziej skuteczne. System Lifesize Icon 400 zaprojektowano z myślą o wykorzystaniu zalet wideokonferencji również w małych spotkaniach. Może być swobodnie używany w małych pomieszczeniach i innych miejscach spotkań małych zespołów. System Lifesize Icon 400 oferuje niesamowite funkcje, które pozwalają użytkownikom na całym świecie dzielić się wiedzą i realizować cele spotkań. Wraz z usługą Lifesize bazującą na chmurze jest to po prostu najlepsze rozwiązanie konferencyjne, które mimo swoich potężnych możliwości jest wciąż proste w obsłudze.

Lifesize Icon 400

- Połącz się z usługą Lifesize bazującą na chmurze, aby korzystać z płynnej eskalacji połączeń, katalogów firmowych i katalogów spotkań, bezpiecznej zapory sieciowej / translatora NAT i automatycznych aktualizacji oprogramowania.
- Eskalowanie do połączeń grupowych nie może być prostsze. Wystarczy, że zaakceptujesz połączenie przychodzące lub klikniesz kontakt w swoim katalogu, aby dodać uczestników.
- Nagrywaj spotkania i udostępniaj je dowolnej liczbie użytkowników za pomocą jednego kliknięcia.
- Spotkania ad-hoc rozpoczynane są w ujednoczonym katalogu. Znajdź nazwę, kliknij i zadzwoń.
- Ikony w menu na ekranie wyraźnie wskazują funkcję lub działanie, zatem obsługa menu jest łatwa i szybka.
- Dzięki oznaczaniu kontaktów jako ulubionych możesz szybko i łatwo wykonywać połączenia wideo.
- Instalacja i konfiguracja Lifesize Icon 400 jest prosta.
- Jak wszystkie elementy Serii Lifesize Icon, Lifesize Icon 400 jest maksymalnie uproszczony, elastyczny i wartościowy.

Sparuj swój system z usługą Lifesize bazującą na chmurze*

Wykorzystaj możliwości usługi bazującej na chmurze i przekształć je na znaczne korzyści dla swojej firmy. Proste połączenia typu „punkt-punkt” i połączenia mobilne, które można z łatwością eskalować do połączeń grupowych poprzez kliknięcie nazwy w katalogu, zachęcają do organizacji spotkań poprzez system wideokonferencyjny. Automatyczna konfiguracja, zarządzanie siecią wideo i bezpieczny translator NAT / zapora sieciowa ułatwiają pracę działów IT.

Zacznij organizować spotkania

Lifesize głęboko wierzy, że rozmowy wideo powinny oferować satysfakcjonujące doświadczenie. Oznacza to, że zastosowana technologia nie powinna przeszkadzać użytkownikowi, lecz spełniać jego cele.

Tak właśnie dzieje się w przypadku Lifesize Icon 400. Uproszczone zdalne sterowanie i interfejs użytkownika umożliwiają szybkie rozpoczynanie spotkań. Obraz w jakości HD i krystalicznie czysty dźwięk zbliżają rozmówców do siebie. Spotkania kilku osób stają się jeszcze bardziej produktywnie i wydajne, a po ich zakończeniu każdy jest zadowolony, ponieważ technologia nie utrudniała spotkania, lecz... wręcz je przyspieszała. To kolejny powód, dla którego rozmowy wideo Lifesize gwarantują tak pozytywne wrażenia.

* Wymagana subskrypcja Lifesize. Dostępność funkcji i cena różnią się w zależności od planu subskrypcji, wybranych opcji i sparowanych urządzeń.

Wideokonferencje dla małych pokoi spotkań

Lifesize® Icon 400™

Szybki rzut oka

Sparuj swój system z usługą Lifesize bazującą na chmurze*

Wspólny katalog, wirtualne pokoje spotkań, płynna eskalacja połączeń, wybieranie numerów w oparciu o nazwę, automatyczne aktualizacje oprogramowania i wiele więcej

Nagrywaj i udostępniaj rozmowy za pomocą funkcji Lifesize Record and Share*

Nagrywaj rozmowy wideo lub spotkania na dowolnym urządzeniu i automatycznie publikuj filmy we własnej bibliotece wideo

Płynna eskalacja połączeń

Akceptuj prośby o dołączanie do rozmów i dodawaj uczestników poprzez własny katalog za pomocą jednego przycisku na pilocie

Pilot zdalnego sterowania

Elegancki wygląd służący do szybkiej i łatwej nawigacji

Jakość wideo

Do 1080p30

Jakość i udostępnianie prezentacji

Do 1080p; fizyczny port danych

Monitor HD

Obsługuje jeden monitor

Kamera HD

Kamera PTZ obsługująca rozdzielczość do 1080p30 HD i pięciokrotny zoom

Telefon Lifesize Phone HD

Łatwy w użyciu dotykowy ekran obsługuje zarówno dźwięk, jak i obraz

* Wymagana subskrypcja Lifesize

UWAGA: Dostępność funkcji i cena różni się w zależności od planu subskrypcji, wybranych opcji i sparowanych urządzeń.



Lifesize Icon 400 z telefonem Lifesize Phone HD

Wideokonferencje dla małych pokoi spotkań

Lifesize® Icon 400™

ELEMENTY SYSTEMU

- Lifesize Icon 400 z wbudowaną kamerą PTZ
- Telefon Lifesize Phone HD, telefon, druga generacja lub cyfrowy mikrofon MicPod
- Zasilacz/kable
- Pilot zdalnego sterowania Lifesize

KOMUNIKACJA

- SIP, H.323, Od 128 kb/s do 6,0 Mb/s
- 1 x sieć RJ-45 LAN 10/100
- 1 x łącze Lifesize dla telefonu Lifesize Phone HD, telefonu, drugiej generacji lub cyfrowego mikrofonu MicPod

OBŚLUGUJE JEDEN MONITOR

- Dowolny monitor z wejściem HDMI obsługującym tryby wideo 720p lub 1080p

KAMERA 1080P30 Z ZOOMEM

- Szerokokątny obiektyw z zoomem z 70-stopniowym polem widzenia
- 3-krotny zoom optyczny, 2-krotny zoom cyfrowy, łącznie 5-krotny
- Autofokus/automatyczna regulacja wzmocnienia
- 10 ustawień wstępnych kamery (początkowe i końcowe)

SPECYFIKACJA OBRAZU

- Maksymalna rozdzielczość 1920x1080, współczynnik proporcji 16:9¹
- Wszystkie rozdzielczości to rozdzielczości ze skanowaniem progresywnym
- Obsługuje ponad 200 rozdzielczości
- Przykładowa szybkość transmisji danych i rozdzielczości (profil wysoki H.264, AAC-LD):
 - 600 kb/s (720p30)
 - 820 kb/s (720p60)
 - 1,2 Mb/s (1080p30)

STANDARDY OBRAZU

- H.264 z profilem wysokim, H.264 z profilem podstawowym, H.263+, H.263

WEJŚCIA WIDEO (1 WEJŚCIE)

- 1 x wejście wideo HD (do 1080p30) z HDMI

WYJŚCIA WIDEO (1 WYJŚCIE)

- 1 x wyjście wideo HD (do 1080p30) z HDMI

W PEŁNI ZINTEGROWANY Z DŹWIĘKIEM HD TELEFON LIFESIZE PHONE HD/CYFROWY MIKROFON MICPOD

- Od 90 Hz do 22 kHz
- Zasięg dźwięku do 4,57 m (15 stóp)
- Próbki dźwięku 48 kHz
- Zasilany przez Icon 400 bezpośrednio poprzez kabel Lifesize Link
- Obsługuje jeden telefon Lifesize Phone HD, telefon, druga generacja lub cyfrowy mikrofon MicPod
- W zestawie kabel 4 m (cyfrowy mikrofon MicPod) lub kabel 9 m (telefon Lifesize Phone HD, druga generacja)

- Opcjonalnie dostępny jest kabel 15 m

OPCJE DŹWIĘKOWE

- Kompensacja utraty pakietów WebRTC NetEQ
- Pełny duplex zapewnia naturalne rozmowy
- Eliminacja echa
- Automatyczną kontrolą wzmocnienia
- Automatyczna redukcja hałasu

STANDARDY DŹWIĘKU

- G.711, G.722, G.722.1 i G.722.1C na licencji Polycom[®], MPEG-4-AAC-LC, MPEG-4 AAC-LD

WEJŚCIA AUDIO (2 WEJŚCIA)

- 1 x łącze Lifesize Link (telefon Lifesize Phone HD, telefon, druga generacja lub cyfrowy mikrofon MicPod)
- 1 x wejście wideo HD

WYJŚCIA AUDIO (2 WYJŚCIA)

- 1 x łącze Lifesize Link (telefon Lifesize Phone HD lub telefon, druga generacja)
- 1 x wyjście wideo HD

INNE OBSŁUGIWANE STANDARDY

- H.221, H.224, H.225, H.231, H.239/BFCP, H.241, H.242, H.245, H.281, RFC 3261, RFC 3264, RFC 2190, RFC 3407, RFC 2833

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA I OPCJE

- Uproszczony interfejs użytkownika
- Nowoczesny pilot zdalnego sterowania
- Płynne eskalowanie rozmów do rozmów grupowych
- Graficzna konsola zarządzania interfejsem użytkownika
- Obsługa wielu języków
- Tryb „nie przeszkadzać”
- Wyciszenie obrazu
- Obraz w obrazie

USŁUGA LIFESIZE BAZUJĄCA NA CHMURZE²

- Płynna eskalacja połączeń dla użytkowników wideo i audio
- Kalendarz, katalog spotkań, ulubione, ujednolicony katalog z możliwością wyszukiwania
- Automatyczne zestawianie
- Rozmowy z gośćmi
- Jeden przycisk do nagrywania i udostępniania
- Połączenia mobilne
- Zarządzanie siecią wideo
- Bezpieczny translator zapory ogniowej z NAT
- Automatyczne aktualizacje oprogramowania

ZABEZPIECZENIA

- Możliwość wyłączenia usług HTTP, SSH
- Szyfrowanie H.235 (AES) z zachowaniem ścisłej zgodności
- Obsługa TLS/SRTP
- Gniazdo Kensington Security Slot

OPCJE INTELIGENTNEJ SIECI

- Adaptacyjne sterowanie ruchem (AMC) z wyprzedzającą korektą błędów (FEC) zapewniające doskonałą jakość obrazu we wszystkich warunkach sieci
- Translator NAT/zapory ogniowej (H.460/SIP)
- Automatyczne wykrywanie przepustowości

KATALOG I KSIĄŻKA ADRESOWA

- Do 10 000 wpisów w katalogu
- Narzędzie globalnego wyszukiwania
- Obsługa LDAP/zgodność z H.350
- Obsługa kalendarza/katalogi spotkań
- Obsługa wybierania numerów URI H.323 (Załącznik O)

ZARZĄDZANIE SYSTEMEM

- Interfejs internetowy
- Automatyczna konfiguracja
- SNMP
- Możliwość wykonywania kopii zapasowej i przywracania
- 1 x USB 2.0
- Łączy szeregowo

ZASILANIE

- Napięcie AC 100–240V, 50–60 Hz, 2.31A poprzez zewnętrzny zasilacz 19VDC

DANE ŚRODOWISKOWE

- Temperatura robocza: 0°C (32°F) do 40°C (104°F)
- Wilgotność robocza: od 15% do 85%, bez kondensacji
- Temperatura przechowywania: od -20°C (-4°F) do 60°C (140°F)
- Wilgotność przechowywania: od 10% do 90%, bez kondensacji

WYMIARY URZĄDZENIA WIDEO

- Szerokość: 216,5 mm (8,52 cala)
- Głębokość: 119,4 mm (4,70 cala)
- Wysokość: 125,4 mm (4,94 cala)
- Masa: 1,04 kg (2,29 funta)

OPCJE MONTAŻOWE

- Otwory montażowe: 2 otwory na śrubę M5 o rozstawie 150 mm (6 cali)
- Śruby montażowe: 2 śruby M5 (maks. głębokość montażu: 3,8 mm)

NUMER KONTROLNY

- Lifesize Icon 400 = LFZ-033

¹ Gdy system jest sparowany z usługą Lifesize bazującą na chmurze, niektóre funkcje i ustawienia są zarządzane przez usługę Lifesize w celu zapewnienia użytkownikowi najlepszych wrażeń z korzystania z usługi.

² Wymagana subskrypcja Lifesize. Dostępność funkcji i cena różnią się w zależności od planu subskrypcji, wybranych opcji i sparowanych urządzeń.

CENTRALA

Austin, Texas, Stany Zjednoczone
+1 512 347 9300
Połączenie bezpłatne w Stanach Zjednoczonych: +1 877 543 3749

BIURO REGIONALNE

EMEA
Londyn
+44 207 5962 835

BIURO REGIONALNE

APAC
Singapur
+65 6631 2831



www.lifesize.com
Adres e-mail: info@lifesize.com



© 2017 Lifesize, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Lifesize oraz logo Lifesize to znaki towarowe firmy Lifesize, Inc. i mogą być zarejestrowane. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

DS_Icon400_A4_1117