

Rewolucja w dziedzinie wideokonferencji

Lifesize® Icon 600™

Wszystko zaczyna się od ciebie

Lifesize Icon 600 to system wideo, którego konstrukcja opiera się na jednej podstawowej zasadzie: prostocie. Konfiguracja zajmuje kilka minut, a nawiązywanie połączeń wideo trwa zaledwie kilka sekund. Przekonasz się, że wykonywanie i odbieranie połączeń wideo jest tak proste, jak korzystanie ze smartfona.

Z pewnością polubisz połączenia wideo bardziej niż połączenia audio. Dzięki regularnym rozmowom biznesowym prowadzonym „twarzą w twarz” połączenia wideo zacieśniają relacje z klientami, partnerami, dostawcami i współpracownikami. Gdy chcesz o coś zapytać jednego ze swoich dostawców, możesz z łatwością odnaleźć go w katalogu i nawiązać połączenie. Połączenia wideo zbliżają ludzi do siebie i są bardziej skuteczne. Szybko uzyskasz rezultaty, a twoi dostawcy, partnerzy i klienci będą bardziej zadowoleni. Lifesize Icon 600 idealnie nadaje się do dużych sal spotkań, a praca z nim wyzwala większe zaangażowanie i wydajność. Obok usługi Lifesize bazującej na chmurze jest to po prostu najlepsze rozwiązanie konferencyjne, które mimo swoich potężnych możliwości jest wciąż proste w obsłudze.



Dostępna konfiguracja dwuekranowa Lifesize Icon 600. Aby uzyskać najlepszą jakość obrazu i dźwięku, Lifesize zaleca zakupienie kamery 10x i telefonu Lifesize Phone HD.

Zobaczyć znaczy uwierzyć – system Lifesize Icon jest niezwykle prosty w obsłudze

- Sparuj system z usługą Lifesize bazującą na chmurze*, aby łączyć się z użytkownikami komputerów i telefonów komórkowych.
- Dołączaj do wirtualnych sal spotkań za pomocą jednego kliknięcia w katalogu spotkań
- Rozmowy ad-hoc rozpoczynane są w ujednoczonym katalogu. Znajdź nazwę, kliknij i zadzwoń.
- Eskalowanie do połączeń grupowych nie może być prostsze. Wystarczy, że zaakceptujesz połączenie przychodzące lub klikniesz kontakt w swoim katalogu, aby dodać uczestników.
- Korzystaj z tych samych opcji w rozmowach bezpośrednich i grupowych. Dzięki ujednoczeniu każda rozmowa wygląda tak samo.
- Nagrywaj i udostępniaj rozmowy za pomocą funkcji Lifesize Record and Share*
- Ikony w menu na ekranie wyraźnie wskazują funkcję lub działanie, zatem obsługa menu jest łatwa i szybka.
- Oznaczaj kontakty jako ulubione, aby szybko i łatwo wykonywać połączenia wideo.
- Lifesize Icon 600 zapewnia maksymalną prostotę, elastyczność i wartość.

* Wymagana subskrypcja Lifesize. Dostępność funkcji i cena różnią się w zależności od planu subskrypcji, wybranych opcji i sparowanych urządzeń.

Rewolucja w dziedzinie wideokonferencji

Lifesize® Icon 600™

Sparuj swój system z usługą Lifesize bazującą na chmurze*

Wykorzystaj możliwości usługi bazującej na chmurze i przekształć je na znaczne korzyści dla swojej firmy. Proste połączenia typu „punkt-punkt” i połączenia mobilne, które można z łatwością eskalować do połączeń grupowych poprzez kliknięcie nazwy w katalogu, zachęcają do organizacji spotkań poprzez system wideokonferencyjny. Automatyczna konfiguracja, zarządzanie siecią wideo i bezpieczny translator NAT / zaporą sieciową ułatwiają pracę działów IT.

Szczytowe osiągnięcie komunikacji

Lifesize głęboko wierzy, że rozmowy wideo powinny wiązać się z satysfakcjonującym doświadczeniem. To oznacza, że zastosowana technologia nie powinna przeszkadzać użytkownikowi, ale spełniać jego cele. Tak właśnie jest w przypadku systemu Lifesize Icon 600. Uproszczone zdalne sterowanie i interfejs użytkownika umożliwiają szybkie rozpoczynanie spotkań. Obraz w jakości HD i krystalicznie czysty dźwięk zbliżają rozmówców do siebie. Spotkania są bardziej produktywne, a ich uczestnicy są zawsze zadowoleni. Tak właśnie wygląda szczytowe osiągnięcie komunikacji.

Szybki rzut oka

Sparuj swój system z usługą Lifesize bazującą na chmurze*	Wspólny katalog, wirtualne pokoje spotkań, płynna eskalacja połączeń, wybieranie numerów w oparciu o nazwę, automatyczne aktualizacje oprogramowania i wiele więcej
Nagrywaj i udostępniaj rozmowy za pomocą funkcji Lifesize Record and Share*	Nagrywaj rozmowy wideo lub spotkania na dowolnym urządzeniu i automatycznie publikuj filmy we własnej bibliotece wideo
Płynna eskalacja połączeń	Akceptuj prośby o dołączanie do rozmów i dodawaj uczestników poprzez własny katalog za pomocą jednego przycisku na pilocie
Intuicyjny interfejs użytkownika	Katalog spotkań, ujednolicony interfejs użytkownika podczas rozmów wielonumerowych, ujednolicony katalog firmowy, wybieranie numerów w oparciu o nazwę, status, czat i ulubione
Jakość wideo	Do 1080p60
Jakość i udostępnianie prezentacji	Do 1080p; fizyczny port danych
Monitory HD	Możliwość podłączenia dwóch monitorów
Kamera HD	Opcje kamery PTZ, włączając obsługę do 1080p60 HD i możliwość 10-krotnego zoomu
Telefon Lifesize Phone HD	Łatwy w użyciu dotykowy ekran obsługuje zarówno dźwięk, jak i obraz
Ustaw w dogodnym miejscu	Opcja montażu na ścianie (VESA) lub uchwycie

* Wymagana subskrypcja Lifesize

UWAGA: Dostępność funkcji i cena różnią się w zależności od planu subskrypcji, wybranych opcji i sparowanych urządzeń.



Rewolucja w dziedzinie wideokonferencji

Lifesize® Icon 600™

ELEMENTY SYSTEMU

- System wideo Lifesize Icon 600
- Lifesize Camera 10x
- Telefon Lifesize Phone HD, telefon, druga generacja lub cyfrowy mikrofon MicPod
- Pilot
- Zasilacz/kable

KOMUNIKACJA

- SIP, H.323, Od 128 kb/s do 6,0 Mb/s
- 1x sieć RJ-45 LAN 10/100/1000
- 1x łącze Lifesize dla telefonu Lifesize Phone HD, telefonu, drugiej generacji lub 2x cyfrowego mikrofonu MicPod

OBŚLUGA DO DWÓCH EKRAŃÓW

- Dowolny monitor 720p lub 1080p HD z wejściem HDMI

KAMERA PTZ HD 1080P60

(KAMERA LIFESIZE 10 X)

- Szerokokątny obiektyw z zoomem z 70-stopniowym polem widzenia
- Aż 10-krotny zoom optyczny
- Autofokus/automatyczna regulacja wzmocnienia
- 10 ustawień wstępnych kamery (początkowe i końcowe)
- Standardowy 3-metrowy kabel HDMI

SPECYFIKACJA OBRAZU

- Maksymalna rozdzielczość 1920x1080, współczynnik proporcji 16:9¹
- Wszystkie rozdzielczości są rozdzielczościami skanowania progresywnego do 60 klatek na sekundę
- Obsługuje ponad 200 rozdzielczości
- Przykładowa szybkość transmisji danych i rozdzielczości (H.264 profil wysoki, AAC-LD):
 - 600 kb/s (720p30)
 - 820 kb/s (720p60)
 - 1,2 Mb/s (1080p30)
 - 1,7 Mb/s (1080p60)

STANDARDY OBRAZU

- H.264 profil wysoki, H.264 profil podstawowy, H.263+, H.263

WEJŚCIA WIDEO (2 WEJŚCIA)

- 1 x wejście wideo HD (do 1080p60) z HDMI
- 1 x wejście wideo DVI-I (do 1080p60) z HDMI/VGA

WYJŚCIA WIDEO (2 WYJŚCIA)

- 1 x wyjście wideo HD (do 1080p60) z HDMI — ekran główny
- 1 x wyjście wideo DVI-I (do 1080p60) z HDMI/VGA — ekran pomocniczy

W PEŁNI ZINTEGROWANY TELEFON KONFERENCYJNY Z DŹWIĘKIEM HD

- Obsługuje częstotliwości od 90 Hz do 22 kHz
- Zasięg dźwięku do 4,57 m (15 stóp)
- Zasilany przez Icon 600 bezpośrednio poprzez kabel Lifesize Link
- Interfejs użytkownika z ekranem dotykowym
- Zarządzaj filmami HD, nagraniami audio i prezentacjami
- Dodatkowa obsługa do dwóch mikrofonów Lifesize Digital MicPod

- Opcjonalnie dostępne są kable o długości 4 m i 15 m

W PEŁNI ZINTEGROWANY CYFROWY MIKROFON MICPOD Z DŹWIĘKIEM HD

- Od 90 Hz do 22 kHz
- Zasięg dźwięku do 4,57 m (15 stóp)
- Zasilany bezpośrednio przez system wideo za pośrednictwem 4-metrowego kabla Lifesize Link
- Obsługa do dwóch mikrofonów Lifesize Digital MicPod
- Opcjonalnie dostępne są kable o długości 9 m i 15 m

OPCJE DŹWIĘKOWE

- Kompensacja utraty pakietów WebRTC NetEQ
- Pełny duplex zapewnia naturalne rozmowy
- Eliminacja echa
- Automatyczną kontrolą wzmocnienia
- Automatyczna redukcja hałasu

STANDARDY DŹWIĘKU

- G.711, G.722, G.722.1 i G.722.1C na licencji Polycom®, MPEG-4-AAC-LC, MPEG-4 AAC-LD, Opus

WEJŚCIA AUDIO (4 WEJŚCIA)

- 1 x wejście mikrofonowe/liniowe (3,5 mm)
- 1 x łącze Lifesize Link (telefon Lifesize Phone HD lub telefon, druga generacja, z opcjonalnymi mikrofonami Lifesize Digital MicPod)
- 1 x wejście wideo HD
- 1 x wejście DVI-I

WYJŚCIA AUDIO (4 WYJŚCIA)

- 1 x wyjście liniowe/na słuchawki
- 1 x łącze Lifesize Link (telefon Lifesize Phone HD lub telefon, druga generacja)
- 1 x wyjście wideo HD
- 1 x wyjście DVI-I

INNE OBSŁUGIWANE STANDARDY

- H.221, H.224, H.225, H.231, H.239/BFCP, H.241, H.242, H.245, H.281, RFC 3261, RFC 3264, RFC 2190, RFC 3407, RFC 2833

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA I OPCJE

- Uproszczony interfejs użytkownika
- Nowoczesny pilot zdalnego sterowania
- Płynne eskalowanie rozmów do rozmów grupowych
- Graficzna konsola zarządzania interfejsem użytkownika
- Obsługa wielu języków
- Tryb „nie przeszkadzać”
- Wyciszanie obrazu
- Obraz w obrazie

USŁUGA LIFESIZE BAZUJĄCA NA CHMURZE²

- Płynna eskalacja połączeń dla użytkowników wideo i audio
- Kalendarz, katalog spotkań, ulubione, ujednoczony katalog z możliwością wyszukiwania
- Automatyczne zestawianie
- Rozmowy z gośćmi
- Jeden przycisk do nagrywania i udostępniania
- Połączenia mobilne
- Zarządzanie siecią wideo
- Bezpieczny translator zapory ogniowej z NAT
- Automatyczne aktualizacje oprogramowania

ZABEZPIECZENIA

- Możliwość wyłączania usług HTTP, SSH
- Szyfrowanie H.235 (AES) z zachowaniem ścisłej zgodności
- Obsługa TLS/SRTP
- Gniazdo Kensington Security Slot

OPCJE INTELIGENTNEJ SIECI

- Adaptacyjne sterowanie ruchem (AMC) z wyprzedzającą korektą błędów (FEC) zapewniające doskonałą jakość obrazu we wszystkich warunkach sieci
- Translator NAT/zapory ogniowej (H.460/SIP)
- Automatyczne wykrywanie przepustowości

KATALOG I KSIĄŻKA ADRESOWA

- Do 10 000 wpisów w katalogu
- Narzędzie globalnego wyszukiwania
- Obsługa LDAP/zgodność z H.350
- Obsługa kalendarza/katalogi spotkań
- Obsługa wybierania numerów URI H.323 (Załącznik O)

ZARZĄDZANIE SYSTEMEM

- Interfejs internetowy
- Automatyczna konfiguracja
- SNMP
- Możliwość wykonywania kopii zapasowej i przywracania
- 2 x USB 3.0
- Łączą szeregowo
- Obsługuje VISCA™

ZASILANIE

- Napięcie AC 100–240V, 50–60 Hz, 2,5A poprzez zewnętrzny zasilacz

DANE ŚRODOWISKOWE

- Temperatura robocza: 0°C (32°F) do 40°C (104°F)
- Wilgotność robocza: od 15% do 85%, bez kondensacji
- Temperatura przechowywania: od -20°C (-4°F) do 60°C (140°F)
- Wilgotność przechowywania: od 10% do 90%, bez kondensacji

WYMIARY URZĄDZENIA WIDEO

- Szerokość: 365 mm (14,37 cala)
- Głębokość: 163 mm (6,42 cala)
- Wysokość: 43,8 mm (1,72 cala)
- Masa: 1,53 kg (3,37 funta)

OPCJE MONTAŻOWE

- Otwory montażowe: 2 otwory na śrubę M5 o rozstawie 307 mm (12 cali)
- Śruby montażowe: 2 śruby M5 (maks. głębokość montażu: 3,8 mm)

NUMER KONTROLNY

- Lifesize Icon 600 = LFZ-023

¹Gdy system jest sparowany z usługą Lifesize bazującą na chmurze, niektóre funkcje i ustawienia są zarządzane przez usługę Lifesize w celu zapewnienia użytkownikowi najlepszych wrażeń z korzystania z usługi.

²Wymagana subskrypcja Lifesize. Dostępność funkcji i cena różni się w zależności od planu subskrypcji, wybranych opcji i sparowanych urządzeń.

CENTRALA

Austin, Texas, Stany Zjednoczone
+1 512 347 9300
Połączenie bezpłatne w Stanach
Zjednoczonych: +1 877 543 3749

BIURO REGIONALNE

EMEA
Londyn
+44 207 5962 835

BIURO REGIONALNE

APAC
Singapur
+65 6631 2831



www.lifesize.com
Adres e-mail: info@lifesize.com



© 2017 Lifesize, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Lifesize oraz logo Lifesize to znaki towarowe firmy Lifesize, Inc. i mogą być zarejestrowane. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

DS_Icon600_A4_1117