

# Lifesize® Icon 700™

Bezkonkurencyjne rozwiązanie  
wideo konferencyjne oferujące  
jakość 4K oraz wspierające  
rozwiązania Cloud



## Aby być najlepszym, trzeba współpracować z najlepszymi

Rozwiązania firmy Lifesize zrewolucjonizowały komunikację wideo dzięki najwyższej jakości doświadczeniom użytkownika – to najlepsza technologia do obsługi spotkań na wysokim szczeblu oraz codziennej komunikacji biznesowej. Obraz w jakości 4K, udostępnianie treści w jakości UHD, doskonałej jakości dźwięk i rozbudowane możliwości przybliżania obrazu, wszystkie te elementy łączą się ze sobą tworząc rozwiązanie, które jest 10-krotnie lepsze od innych tego typu technologii dostępnych na rynku. Rozwiązanie Lifesize Icon 700 dostarcza doświadczeń użytkownika, które sprawiają, że komunikacja wideo i udostępnianie treści jest realizowane wyjątkowo płynnie, dając wrażenia przebywania w tym samym pomieszczeniu z rozmówcami odległymi o setki kilometrów.

Połączenie Lifesize Icon 700 z usługami oferowanymi przez Lifesize dodatkowo zwiększa jakość komunikacji i współpracy. Z łatwością można wówczas nawiązywać połączenia i spotkania obejmujące wielu uczestników. Wyposażcie swoje zespoły w absolutnie najlepsze rozwiązanie komunikacyjne, dzięki któremu Państwa organizacja będzie wysoko oceniana przez klientów podczas każdej rozmowy.

### Ożyw swoje spotkania

Nieźródlna jakość 4K dla transmisji wideo oraz udostępnianych materiałów multimedialnych

### Nie przegap żadnego słowa

Niewiarygodna jakość dźwięku dzięki mechanizmom redukcji szumów i technologii Opus – doskonała obsługa transmisji głosowych

### Zobacz najdrobniejsze szczegóły

Wydajny 20-krotny zoom i szerokie możliwości konfiguracji optyki kamery pozwalają uzyskać niezwykle wyraźny obraz co wpływa na lepsze doświadczenia użytkownika podczas spotkań

### Zaprojektowane z myślą o rozwiązaniach Cloud

Bezproblemowa integracja z usługą cloud Lifesize zapewniająca kompleksowe rozwiązania głosowe, webowe i wideo konferencyjne



### Bezkompromisowa wartość

Oczekuj niespotykanych doświadczeń – przy zachowaniu atrakcyjnej ceny

### Rozwiązanie, któremu można zaufać

Długi cykl życia produktu i jego wysoka wydajność, w celu zapewnienia niezawodności i bezpieczeństwa wymaganych przez dzisiejsze organizacje

### Niespotykane doświadczenia użytkownika

Obsługa dwóch wyświetlaczy pozwala jednocześnie prezentować treści multimedialne oraz prowadzić aktywną komunikację wideo z uczestnikami spotkania

### Elastyczność zastosowań

Kompaktowa obudowa z wbudowaną kamerą 4K PTZ – łatwy montaż na ścianie lub meblach

### Koncentracja na potrzebach klienta

Wielokrotnie nagradzany dział wsparcia technicznego oferujący ujednolicone usługi wsparcia z zakresu całego rozwiązania konferencyjnego

# Lifesize® Icon 700™

## ELEMENTY SYSTEMU

- Lifesize Icon 700 z wbudowaną kamerą PTZ
- Lifesize Phone HD
- Zasilacz i kable

## INTERFEJSY KOMUNIKACYJNE

- SIP, 128 Kb/s – 8-10Mb/s
- 1 x 10/100/1000 RJ-45
- 1 x 10/100/1000 RJ-45 PoE (do zasilania Lifesize Phone HD)
- 802.11ac
- Bluetooth®/ Bluetooth Low Energy

## OBSŁUGA DWÓCH WYŚWIETLACZY

- Dowolny ekran z wejściem HDMI, obsługujący tryby wyświetlania obrazu 1080p i 4K (UHD)

## KAMERA 4K UHD Z ZOOMEM

- 20-krotny zoom
- Szerokokątny obiektyw:
  - kątowe pole widzenia - 83°
  - pole widzenia w poziomie - 71°
  - pole widzenia w pionie - 43°
- Automatyczna ekspozycja, balans bieli i regulacja ostrości
- 10 ustawień kamery (zależnie od miejsca instalacji)

## SPECYFIKACJA WIDEO

- Maksymalna rozdzielczość 3840x2160, progresywne skanowanie obrazu, do 30 klatek na sekundę, format obrazu 16:9<sup>1,2</sup>
- Udostępnianie prezentacji multimedialnych w jakości 3840x2160, 30 klatek na sekundę
- Obsługa wielu rozdzielczości HD
- Obsługiwany bitrate i rozdzielczości (H.264 High Profile):
  - 600 Kb/s (720p30)
  - 1.2 Mb/s (1080p30)
  - 3 Mb/s (4K)

## STANDARDY WIDEO

- H.264 High Profile, H.264 Constrained Baseline Profile

## WEJŚCIA WIDEO (1 WEJŚCIE)

- 1 x wejście HD wideo HDMI (do 3840x2160p30)

## WYJŚCIA WIDEO (2 WYJŚCIA)

- 2 x wyjście HD wideo HDMI (do 3840x2160p30)

## W PEŁNI ZINTEGROWANY LIFESIZE PHONE HD

- Od 90 Hz do 22 kHz
- Zakres zbierania dźwięku do 4,57 m.
- Próbkowanie audio 48kHz
- Zasilanie bezpośrednio poprzez port LAN PoE

## FUNKCJE GŁOSOWE

- WebRTC NetEQ, ograniczanie strat pakietów
- Pełny duplex dla większej naturalności rozmów
- Zaawansowana redukcja echa akustycznego
- Automatyczna kontrola wzmocnienia
- Automatyczna redukcja szumów

## STANDARDY AUDIO

- OPus, G.722.1 (licencja Polycom®), G.722, G.711 uLaw i aLaw, Siren 7

## WEJŚCIA AUDIO (3 WEJŚCIA)

- 1 x PoE LAN (Lifesize Phone HD)
- 1 x wejście HD Video
- 1 x wejście Line-in, analogowe, do mikrofonu

## WYJŚCIA AUDIO

- 1 x PoE LAN (Lifesize Phone HD)
- 1 x wyjście HD Video
- 1 x wyjście Line-out, analogowe

## POZOSTAŁE OBSŁUGIWANE STANDARDY

- RFC 3261, RFC 3264, RFC 2833, HDMI CEC

## USŁUGA CLOUD LIFESIZE<sup>3</sup>

- Bezproblemowe rozszerzenie połączenia dla uczestników wideo i głosowych
- Kalendarz, katalog spotkań, ulubione, wspólny katalog wyszukiwania
- Automatyczne zestawianie usług
- Funkcja Guest calling
- Nagrywanie i udostępnianie treści za pomocą jednego przycisku
- Funkcja Mobile calling
- Zarządzanie siecią wideo
- Automatyczne aktualizacje oprogramowania

## FUNKCJE SIECIOWE

- Kodowanie korekcyjne FEC dla doskonałej jakości wideo
- Zaawansowany algorytm kontroli kongestii w sieci
- Przekierowanie NAT/firewall
- Automatyczne wykrywanie pasma
- Obsługa IPv4

## USŁUGA KATALOGOWA I KSIĄŻKA ADRESOWA

- Do 10 tys. wpisów w katalogu
- Globalne narzędzie wyszukiwania
- Obsługa LDAP
- Obsługa katalogu spotkań

## ZARZĄDZANIE SYSTEMEM

- Interfejs Web
- Funkcja tworzenia kopii zapasowych i przywracania
- 2 x USB 3.0 (dla obsługi szeregowych interfejsów kontroli)

## BEZPIECZEŃSTWO

- Możliwość wyłączenia usług HTTP, SSH
- Obsługa TLS/DTLS/SRTP
- Gniazdo Kensington

## ZASILANIE

- Moc systemu 54W (maks., z Phone HD) z wykorzystaniem zasilacza AC-DC (w zestawie). Specyfikacja zasilania AC: 100-240VAC, 50/60Hz

## DANE ŚRODOWISKOWE

- Temperatura operacyjna: 0° do 40°C
- Wilgotność operacyjna: 15-85%, bez kondensacji
- Temperatura przechowywania: -20° do 60°C
- Wilgotność przechowywania: 10-90%, bez kondensacji

## WYMIARY URZĄDZENIA WIDEO

- Szerokość: 246.3 mm
- Głębokość: 122.5 mm
- Wysokość: 163.1 mm
- Waga: 1.68 kg

## MOŻLIWOŚCI MONTAŻU

- Otwory montażowe: 75x75 mm, VESA
- Śruby montażowe<sup>4</sup>: 4 x M3 (skok gwintu 0,5mm), zalecane stosowanie podkładek zabezpieczających (maks. głębokość wkręcenia śruby: 4.5mm)

## NUMER PRODUKTU

- Lifesize Icon 700 = LFZ-036

<sup>1</sup> W połączeniu z usługą cloud Lifesize, wybrane funkcje i ustawienia są zarządzane przez Lifesize, dla zwiększenia wygody korzystania z usługi

<sup>2</sup> 1080p30 dla wielostronnych połączeń

<sup>3</sup> Wymagana subskrypcja Lifesize. Dostępność funkcji i ceny różnią się w zależności od planu subskrypcji, wybranych opcji i połączonych urządzeń

<sup>4</sup> Śruby montażowe nie wchodzą w skład zestawu.



Siedziba firmy  
Austin, Teksas, USA  
+1 512 347 9300  
(bezpłatny) +1 877 543 3749

EMEA - biuro regionalne  
Londyn  
+44 207 5962 835

APAC - biuro regionalne  
Singapur  
+65 6631 2831

© 2018 Lifesize, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Nazwa i logo Lifesize to zarejestrowane znaki towarowe firmy Lifesize, Inc. Wszystkie pozostałe znaki towarowe stanowią własność ich odpowiednich właścicieli.