

Rewolucja w dziedzinie wideokonferencji

Lifesize® Icon 800™

System Lifesize Icon 800 oferuje niezrównaną jakość komunikacji w aulach i innych dużych przestrzeniach spotkań.

Dzięki nowoczesnemu interfejsowi, pilotowi z sześcioma przyciskami i ekranowi dotykowemu oraz telefonowi Lifesize® Phone™ HD Lifesize 800 radykalnie upraszcza organizację wideokonferencji. System wyposażony jest w:

- Cztery wejścia wideo Full HD
- Dwa wyjścia wideo Full HD
- Siedem wejść audio
- Cztery wyjścia audio
- Dwa porty USB 3.0
- Bezpieczne złącza do szaf serwerowych

Dzięki dodatkowym wejściom wideo Lifesize Icon 800 zapewnia użytkownikom niesamowitą swobodę. Możliwość podłączania do systemu Lifesize Icon 800 wielu urządzeń wideo, takich jak kamery PTZ, laptopy lub urządzenia DVR, a także takich urządzeń audio, jak odtwarzacze MP3, sprawia, że możesz stworzyć niespotykany i wciągający klimat. Obok usługi Lifesize bazującej na chmurze jest to po prostu najlepsze rozwiązanie konferencyjne, które mimo swoich potężnych możliwości jest wciąż proste w obsłudze.



Uproszczony wybór wejść

Użytkownicy mogą z łatwością wybierać wejścia wideo strumienia głównego i pomocniczego za pomocą pilota lub ekranu dotykowego telefonu Lifesize Phone HD. Po wciśnięciu przycisku odtwarzania źródła dźwięku są automatycznie słyszane po każdej stronie, dlatego nie trzeba wzywać pomocy technicznej, gdy źródło dźwięku nie współgra z danymi wejściowymi wideo.

BEZPŁATNIE: Adapter łączy Lifesize Link

Do zestawu dołączany jest nowy adapter łączy Lifesize Link, który umożliwia stosowanie bardzo długich (do 61 m, czyli 200 stóp) kabli między urządzeniem Lifesize Icon 800 a telefonem Lifesize Phone HD lub mikrofonem Digital MicPod. Teraz telefon Lifesize Phone HD można umieścić jeszcze głębiej w auli.

Idealny do integrowania systemów

Lifesize Icon 800 zapewnia łatwą integrację z urządzeniami innych firm. Montaż na stelażu umożliwia łatwe podłączanie systemu Lifesize Icon 800 do każdego serwera stosowanego w branży, mównic i innych przestrzeni wymagających montażu na stelażu. Wewnętrzny zasilacz i tylne złącza z mechanizmem blokowania gwarantują prosty i bezpieczny montaż.

Rewolucja w dziedzinie wideokonferencji

Lifesize® Icon 800™

ELEMENTY SYSTEMU

- System wideo Lifesize Icon 800, 2RU 48,3 cm (19 cali) z uchwytami do montażu na stelażu
- Lifesize Camera 10x
- Telefon Lifesize Phone HD lub telefon, druga generacja
- Adapter łączy Lifesize Link
- Pilot
- Kable

KOMUNIKACJA

- SIP, H.323, Od 128 kb/s do 6,0 Mb/s
- 1 x sieć RJ-45 LAN 10/100/1000
- 1 x łącze Lifesize Link do obsługi telefonu Lifesize Phone HD lub telefonu,
- druga generacja

OBŚLUGA DO DWÓCH EKRAŃÓW

- Dowolny monitor HD 720p lub 1080p
- Wyjście wideo 1 (główne) obsługuje DVI-D/HDMI
- Wyjście wideo 2 (drugorzędne) obsługuje DVI-I/HDMI/VGA

KAMERA PTZ HD 1080P60 (KAMERA LIFESIZE 10 X)

- Szerokokątny obiektyw z zoomem z 70-stopniowym polem widzenia
- Aż 10-krotny zoom optyczny
- Autofokus/automatyczna regulacja wzmocnienia
- 10 ustawień wstępnych kamery (początkowe i końcowe)
- Standardowy 3-metrowy kabel HDMI

SPECYFIKACJA OBRAZU

- Maksymalna rozdzielczość 1920x1080, współczynnik proporcji 16:9¹
- Wszystkie rozdzielczości są rozdzielczościami skanowania progresywnego do 60 klatek na sekundę
- Obsługuje ponad 200 rozdzielczości
- Przykładowa szybkość transmisji danych i rozdzielczości (H.264 profil wysoki, AAC-LD):
 - 600 kb/s (720p30)
 - 820 kb/s (720p60)
 - 1.2 Mb/s (1080p30)
 - 1.7 Mb/s (1080p60)

STANDARDY OBRAZU

- H.264 profil wysoki, H.264 profil podstawowy, H.263+, H.263

WEJŚCIA WIDEO (4 WEJŚCIA)

- 4 x wejście wideo HD (do 1080p60) ze złączem DVI/HDMI/VGA

WYJŚCIA WIDEO (2 WYJŚCIA)

- Wyjście wideo 1 (główne) obsługuje DVI-D/HDMI
- Wyjście wideo 2 (drugorzędne) obsługuje DVI-I/HDMI/VGA

W PEŁNI ZINTEGROWANY TELEFON KONFERENCYJNY Z DŹWIĘKIEM HD

- Obsługuje częstotliwości od 90 Hz do 22 kHz
- Zasięg dźwięku do 4,57 m (15 stóp)
- Zasilany przez Icon 800 bezpośrednio poprzez kabel Lifesize Link

- Interfejs użytkownika z ekranem dotykowym
- Zarządzać filmami HD, nagraniami audio i prezentacjami
- Dodatkowa obsługa do dwóch mikrofonów Lifesize Digital MicPod
- Dołączony kabel Lifesize Link 9 m (30 stóp)
- Opcjonalnie dostępne są kable o długości 4 m (13 stóp) i 15 m (49 stóp)

ADAPTER ŁĄCZA LIFESIZE LINK

- Pasywny adapter zamienia połączenie Lifesize Link na Cat5e/6
- Dostępne długości kabli:
 - Ekranowany kabel 24 AWG Cat5e: 46 m (150 cali)
 - Ekranowany kabel 24 AWG Cat 6: 61 m (200 cali)
- Diody LED ułatwiają prawidłową instalację
- Obsługuje złącza samozaciskowe RJ45

OPCJE DŹWIĘKOWE

- Kompensacja utraty pakietów WebRTC NetEQ
- Pełny duplex zapewnia naturalne rozmowy
- Eliminacja echa
- Automatyczną kontrolą wzmocnienia
- Automatyczna redukcja hałasu

STANDARDY DŹWIĘKU

- G.711, G.722, G.722.1C na licencji Polycom®, MPEG-4 AAC-LC, MPEG-4 AAC-LD, Opus

WEJŚCIA AUDIO (4 WEJŚCIA)

- 2 x równoważne wejścia liniowe (Phoenix)
- 1 x łącze Lifesize Link (telefon Lifesize Phone HD lub telefon, druga generacja, z opcjonalnymi mikrofonami Lifesize Digital MicPod)
- 4 x HDMI poprzez wejścia wideo

WYJŚCIA AUDIO (4 WYJŚCIA)

- 1 x równoważne wyjście liniowe (Phoenix)
- 1 x łącze Lifesize Link (telefon Lifesize Phone HD lub telefon, druga generacja)
- 2 x HDMI poprzez wyjścia wideo

INNE OBSŁUGIWANE STANDARDY

- H.221, H.224, H.225, H.231, H.239/BFCP, H.241, H.242, H.245, H.281, RFC 3261, RFC 3264, RFC 2190, RFC 3407, RFC 2833

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA I OPCJE

- Uproszczony interfejs użytkownika
- Nowoczesny pilot zdalnego sterowania
- Wybór wejścia wideo
- Płynne eskalowanie rozmów do rozmów grupowych
- Graficzna konsola zarządzania interfejsem użytkownika
- Obsługa wielu języków
- Tryb „nie przeszkadzać”
- Wyciszenie obrazu
- Obraz w obrazie

USŁUGA LIFESIZE BAZUJĄCA NA CHMURZE²

- Płynna eskalacja połączeń dla użytkowników wideo i audio
- Kalendarz, katalog spotkań, ulubione, ujednolicony katalog z możliwością wyszukiwania
- Automatyczne zestawianie
- Rozmowy z gośćmi

- Jeden przycisk do nagrywania i udostępniania
- Połączenia mobilne
- Zarządzanie siecią wideo
- Bezpieczny translator zapory ogniowej z NAT
- Automatyczne aktualizacje oprogramowania

ZABEZPIECZENIA

- Możliwość wyłączania usług HTTP, SSH
- Szyfrowanie H.235 (AES) z zachowaniem ścisłej zgodności
- Obsługa TLS/SRTP

OPCJE INTELIGENTNEJ SIECI

- Adaptacyjne sterowanie ruchem (AMC) z wyprzedzającą korektą błędów (FEC) zapewniające doskonałą jakość obrazu we wszystkich warunkach sieci
- Translator NAT/zapory ogniowej (H.460/SIP)
- Automatyczne wykrywanie przepustowości

KATALOG I KSIĄŻKA ADRESOWA

- Do 10 000 wpisów w katalogu
- Narzędzie globalnego wyszukiwania
- Obsługa LDAP/zgodność z H.350
- Obsługa kalendarza/katalogi spotkań
- Obsługa wybierania numerów URI H.323 (Załącznik O)

ZARZĄDZANIE SYSTEMEM

- Interfejs internetowy
- Automatyczna konfiguracja
- SNMP
- Możliwość wykonywania kopii zapasowej i przywracania
- 2 x USB 3.0

ZASILANIE

- Napięcie AC 100–240V, 50–60 Hz, 2.5A poprzez wewnętrzny zasilacz

DANE ŚRODOWISKOWE

- Temperatura robocza: 0°C (32°F) do 40°C (104°F)
- Wilgotność robocza: od 15% do 85%, bez kondensacji
- Temperatura przechowywania: od -20°C (-4°F) do 60°C (140°F)
- Wilgotność przechowywania: od 10% do 90%, bez kondensacji

WYMIARY URZĄDZENIA WIDEO

- Szerokość: 440 mm (17,32 cala)
- Głębokość: 310 mm (12,2 cala)
- Wysokość: 85 mm (3,35 cala)
- Masa: 6,99 kg (15,42 funta)

NUMER KONTROLNY

- Lifesize Icon 800 = LFZ-031
- Adapter łączy Lifesize Link = LFZ-032

¹Gdy system jest sparowany z usługą Lifesize bazującą na chmurze, niektóre funkcje i ustawienia są zarządzane przez usługę Lifesize w celu zapewnienia użytkownikowi najlepszych wrażeń z korzystania z usługi.

²Wymagana subskrypcja Lifesize. Dostępność funkcji i cena różnią się w zależności od planu subskrypcji, wybranych opcji i sparowanych urządzeń.

CENTRALA

Austin, Texas, Stany Zjednoczone
+1 512 347 9300
Połączenie bezpłatne w Stanach Zjednoczonych: +1 877 543 3749

BIURO REGIONALNE

EMEA
Londyn
+44 207 5962 835

BIURO REGIONALNE

APAC
Singapur
+65 6631 2831



www.lifesize.com
Adres e-mail: info@lifesize.com



© 2017 Lifesize, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Lifesize oraz logo Lifesize to znaki towarowe firmy Lifesize, Inc. i mogą być zarejestrowane. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

DS_Icon800_A4_1117