

Lifesize® Icon 300™

Duża platforma współpracy dla małych przestrzeni



W nowoczesnym środowisku pracy znaczenie małych sal konferencyjnych nieustannie rośnie, zapewniając sprawną i wydajną współpracę. Zmień swoje małe sale konferencyjne w centra komunikacji dzięki systemowi Lifesize Icon 300. Zaprojektowano go właśnie z myślą o małych salach konferencyjnych. Dokonała prezentacja materiałów w jakości 4K z rewelacyjnym systemem audio zmieni Twoje oczekiwania w zakresie komunikacji wideo. Zespoły czują się bardziej związane, a łatwość użycia systemu zachęca do zwiększonego zaangażowania, zwalniając jednocześnie czas administratorom IT.

Niezwykle łatwy w obsłudze system Lifesize Icon 300 zaprojektowano z myślą o połączeniu funkcji niezbędnych w małych salach konferencyjnych z dobrą jakością i niezawodnością. Wyposażony w wyjątkowo szerokie pole widzenia sprawia, że wszyscy uczestnicy spotkania będą widoczni nawet w małej sali, a elastyczna konstrukcja umożliwia montaż w dowolnym miejscu. Bezproblemowa integracja systemu Lifesize Icon 300 z usługą Lifesize zapewnia wymianę informacji i współpracę na niezrównanym poziomie.

Zbudowany z myślą o wyjątkowej komunikacji

Udostępniaj swoje treści w doskonałej jakości 4K

Zaprojektowany z myślą o małych salach konferencyjnych

Wyjątkowo szerokie pole widzenia sprawia, że wszyscy uczestnicy spotkania będą widoczni

Nigdy więcej nie przegap ani słowa

Niesamowity dźwięk z lepszą redukcją szumów, dźwięk w formacie Opus i niezrównana jakość ludzkiej mowy

Intuicyjne sterowanie ekranem dotykowym

Zapomnij o bałaganie na stole i zarządzaj połączeniami audio, sieciowymi i wideo w systemie Lifesize z intuicyjnego ekranu telefonu Lifesize® Phone™ HD

Zobacz każdy szczegół

Rozbudowany szerokokątny system optyczny kamery zapewnia niewiarygodną jakość podczas spotkań



Wartość bez kompromisów

Możesz spodziewać się najlepszego — w przelomowej cenie

Projekt bazujący na chmurze

Płynna integracja z usługą Lifesize bazującą na chmurze zapewnia doskonałe rozwiązanie dla konferencji audio, sieciowych i wideo

Nie musisz się o nic martwić

System zaprojektowano tak, aby gwarantował długi cykl eksploatacji i znakomitą wydajność oraz niezbędną w każdej firmie niezawodność i bezpieczeństwo.

Pełna elastyczność

Można go z łatwością umieścić na meblu, stole oraz w uchwycie ściennym

Wszystko z myślą o kliencie

Zespół pracowników, który wielokrotnie zbierał laury w zakresie obsługi klienta, zapewni pomoc techniczną we wszystkich sprawach związanych z salą konferencyjną.

Lifesize® Icon 300™

ELEMENTY SYSTEMU

- Lifesize Icon 300 z wbudowaną kamerą ze stałą ogniskową
- Telefon Lifesize Phone HD
- Zasilacz/kable

KOMUNIKACJA

- SIP, od 128 Kb/s do 8–10 Mb/s
- 1 x sieć RJ-45 LAN 10/100/1000
- 1 x RJ-45 przez POE (do obsługi telefonu Lifesize Phone HD)
- Połączenie bezprzewodowe 802.11AC

OBSŁUGA JEDNEGO MONITORA

- Dowolny monitor z wejściem HDMI obsługującym tryby wideo 1080p lub 4Kp30 (UHD)

KAMERA ZE STAŁĄ OGNISKOWĄ

- Obiektyw szerokokątny 1080p:
 - Kąt widzenia po przekątnej: 120 stopni
 - Poziomy kąt widzenia: 113 stopni
 - Pionowy kąt widzenia: 77 stopni
- Automatyczna ekspozycja / Automatyczny balans bieli

PARAMETRY WIDEO

- Maksymalna rozdzielczość 3840 x 2160 ze skanowaniem progresywnym do 30 klatek na sekundę, współczynnik proporcji 16:9^{1,2}
- Udostępnianie danych prezentacji z rozdzielczością do 3840 x 2160p30²
- Obsługa wielu rozdzielczości HD
- Transmisja danych i rozdzielczość (H.264 profil wysoki):
 - 600 kb/s (720p30)
 - 1.2 Mb/s (1080p30)
 - 6 Mb/s (4K)

STANDARZY WIDEO

- Profil wysoki H.264, ograniczony profil podstawowy H.264

WEJŚCIA WIDEO (1 WEJŚCIE)

- 1 x wejście wideo HD (do 3840 x 2160p30) z HDMI
- Aby zapewnić prawidłowe wyświetlanie kolorów, źródło prezentacji i wszelkie urządzenia pośredniczące muszą kodować kolory w przestrzeni barw RGB

WYJŚCIA WIDEO (1 WEJŚCIE)

- 1 x wyjście wideo HD (do 3840 x 2160p30) z HDMI

W PEŁNI ZINTEGROWANY TELEFON LIFESIZE PHONE HD

- Od 90 Hz do 22 kHz
- Zasięg dźwięku do 4,57 m (15 stóp)
- Próbkowanie dźwięku 48 kHz
- Obsługiwane przez system Icon 300 bezpośrednio przez port POE LAN

FUNKCJE AUDIO

- Kompensacja utraty pakietów WebRTC NetEQ
- Pełny duplex zapewnia naturalne rozmowy
- Wyposażony w telefon Lifesize Phone HD:
 - Zaawansowana funkcja tłumienia echa akustycznego
 - Automatyczna kontrola wzmocnienia
 - Automatyczna redukcja hałasu

STANDARZY AUDIO

- Opus, G.711 uLaw i aLaw

WEJŚCIA AUDIO (2 WEJŚCIA)

- 1 x POE LAN (do telefonu Lifesize Phone HD)
- 1 x wejście wideo HD

WYJŚCIA AUDIO (3 WYJŚCIA)

- 1 x POE LAN (do telefonu Lifesize Phone HD)
- 1 x wyjście wideo HD
- 1 x wyjście analogowe

INNE OBSŁUGIWANE STANDARZY

- RFC 3261, RFC 3264, RFC 2833, HDMI CEC

USŁUGA LIFESIZE BAZUJĄCA NA CHMURZE³

- Płynna eskalacja połączeń dla użytkowników wideo i audio
- Kalendarz, katalog spotkań, ulubione, ujednolicony katalog z możliwością wyszukiwania
- Automatyczne zestawianie
- Rozmowy z gośćmi
- Jeden przycisk do nagrywania i udostępniania
- Połączenia mobilne
- Zarządzanie siecią wideo
- Automatyczne aktualizacje oprogramowania

FUNKCJE SIECIOWE

- Korekta błędów z wyprzedzeniem, zapewniająca najwyższą jakość obrazu wideo
- Zaawansowane algorytmy unikania przeciążeń sieci
- Translator NAT/zapory ogniowej
- Automatyczne wykrywanie przepustowości
- Obsługa protokołu IPv4

KATALOG I KSIĄŻKA ADRESOWA

- Do 10 000 wpisów w katalogu
- Narzędzie globalnego wyszukiwania
- Obsługa protokołu LDAP
- Obsługa katalogu spotkań

STEROWANIE SYSTEMEM

- Interfejs internetowy
- Możliwość wykonywania kopii zapasowej i przywracania
- 2 x USB 3.0

BEZPIECZEŃSTWO

- Możliwość wyłączenia usług HTTP, SSH
- Obsługa protokołu TLS/DTLS/SRTP
- Gniazdo zabezpieczające Kensington

ZASILANIE

- Zasilanie systemu (maks., z telefonem Phone HD) przez zasilacz AC/DC o mocy 35 W (w zestawie). Parametry zasilania AC: 100–240 VAC, 50/60 Hz

PARAMETRY OTOCZENIA

- Temperatura robocza: 0°C (32°F) do 40°C (104°F)
- Wilgotność robocza: od 15% do 85%, bez kondensacji
- Temperatura przechowywania: od -20°C (-4°F) do 60°C (140°F)
- Wilgotność przechowywania: od 10% do 90%, bez kondensacji

WYMIARY URZĄDZENIA WIDEO

Wymiary uchwytu ściennego:

- Wysokość: 125 mm (4,92 cala)
- Głębokość: 122 mm (4,72 cala)
- Szerokość: 278 mm (10,94 cala)
- Masa z uchwytem ściennym: 1,29 kg (2,84 funta)

Wymiary podstawy:

- Wysokość: 177 mm (6,97 cala)
- Głębokość: 121 mm (4,76 cala)
- Szerokość: 278 mm (10,94 cala)
- Masa z podstawą: 1,68 kg (3,70 funta)

MOŻLIWOŚCI MONTAŻU

Stół/półka lub montaż naścienny

- W zestawie podstawa do montażu na stole/półce
- W zestawie uchwyt ścienny⁴
- Zgodny ze standardem uchwytów ściennych 50 x 50 mm
- Zintegrowany zawias umożliwiający przechylenie urządzenia w zakresie +/-15 stopni zarówno w podstawie, jak i w uchwycie ściennym

NUMER KONTROLNY

- Lifesize Icon 300 = LFZ-039

¹ Gdy system jest sparowany z usługą Lifesize bazującą na chmurze, niektóre funkcje i ustawienia są zarządzane przez usługę Lifesize w celu zapewnienia użytkownikowi najlepszych wrażeń z korzystania z usługi.

² 1080p30 dla połączeń wieloosobowych

³ Wymagana jest subskrypcja Lifesize. Dostępność funkcji i cena różnią się w zależności od planu subskrypcji, wybranych opcji i sparowanych urządzeń.

⁴ Śruby montażowe nie znajdują się w zestawie.

Centrala

Austin, Texas, Stany Zjednoczone
+1 512 347 9300
Połączenie bezpłatne w Stanach Zjednoczonych
+1 877 543 3749

www.lifesize.com

Biuro regionalne EMEA

London
+44 207 5962 835

Adres e-mail: info@lifesize.com

Biuro regionalne APAC

Singapur
+ 65 6631 2831

Blog

© 2019 Lifesize, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Lifesize oraz logotyp Lifesize to zarejestrowane znaki towarowe firmy LifeSize, Inc. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

DS_LifesizeIcon300_A4_0319